

Panasonic



Panasonic

廚房設備

(物件專用)

輕鬆做料理 生活更寫意



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222

商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站

保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

CLUB Panasonic 會員俱樂部
免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

●商品購買相關疑問請洽經銷商

更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

IH調理爐 無火料理舒適輕鬆 On 多項安全裝置使用更安心

KY-A227E 雙口爐

本體尺寸(約mm) 寬X深X高	742X400X93	■ 光火力感應
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710X368	■ 多重安全裝置
電源	單相220V-60Hz	■ 烹飪時間設定 (1分鐘~9小時30分鐘)
火力分布	左爐口 3200W 右爐口 3200W	■ 一鍵煮粥功能
總功率/電流	3200W/15A	■ 9段火力自由設定

注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

KY-X2271 雙口爐

本體尺寸(約mm) 寬X深X高	740X400X56	■ 9段火力調整
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710X368	■ 10項安全裝置
電源	單相220V-60Hz	■ 烹飪時間設定(1~300分鐘)
火力分布	左爐口 2000W 右爐口 2000W	■ 面板網點設計
總功率/電流	3400W/16A	

KY-X1131 單口爐

本體尺寸(約mm) 寬X深X高	290X520X62	■ 9段火力調整
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	268X500	■ 10項安全裝置
電源	單相220V-60Hz	■ 烹飪時間設定(1~300分鐘)
火力分布	2000W	■ 面板網點設計
總功率/電流	2000W/11A	

注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

嵌入式洗碗機 洗、烘、存 一次完成 可獨立啟動烘乾，一機多功

NP-2KT6GR1TW 嵌入式洗碗機

本體尺寸(約mm) 寬X深X高(含調整腳)	598X550X775-835	■ 15人份大容量
電源	220V-60Hz	■ 720°龍捲渦流、高溫熱流洗淨 除菌、除病毒99.99%*
定額功率/電流	1870W/8.5A	■ 獨立熱循環烘乾
		■ 領先業界長效淨存7天 ¹ 、去殘水系統 抑菌99%、防霉淨味
		■ 濾網自體淨
		■ 9大專業洗程

*詳情請參閱官網

嵌入式烤箱 3D熱風立體對流，均勻加熱 8種烘烤行程，料理多變化

HL-CK633B 嵌入式烤箱

材質/顏色	玻璃烤漆/黑色	■ 72L大容量設計
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	外部：595 X 566 X 596 內部：500 X 395 X 360	■ 3D熱風立體對流
電源	220 V - 60 Hz	■ 8種烘烤行程、解凍行程
定額功率	2100 W	■ 50°C-250°C溫度調整
		■ 三層玻璃門防燙設計
		■ 內腔琺瑯塗層

排油煙機 TURBO 高速強力排氣模式 CLEAN換氣清淨循環模式

FV-T2281 倒式(壁掛)

材質/顏色	不鏽鋼(機身)/銀色	■ TURBO高速強力排氣模式
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	898X450X520-950	■ CLEAN換氣清淨循環模式
電源	110V-60Hz	■ 高科技研磨燒焊技術
定額功率	306W	■ 快拆導流板
		■ 電子開關操作
		■ LED雙燈裝置

FV-T2292倒式(壁掛) / FV-L2691倒式(中島)

材質/顏色	不鏽鋼(機身)/銀色	■ 5段風速調整
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	壁掛:893x500x515-935 中島:900x650x800-1230	■ 清淨循環模式
電源	110V-60Hz	■ 面板薄型化設計
定額功率	330W	■ 電子觸控面板
		■ 快拆不鏽鋼油網

FV-H1681/FV-H1691 隱藏式

材質/顏色	鐵(前飾板)/烤漆白	■ 隱藏式機體
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	FV-H1681: 795X385X180 FV-H1691: 895X385X180	■ 強化玻璃擋煙板
電源	110V-60Hz	■ LED照明燈
定額功率	160W	

烘碗機 臭氣抑菌^{*1}，消除異味 隱藏觸控按鈕，操作便利超智慧

FD-A6681/FD-A7591 懸掛式

材質/顏色	鐵(前飾板)/烤漆白	■ LED高亮度照明
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	FD-A6681: 798X320X400 FD-A7591: 898X320X400	■ 隱藏式觸控按鈕
電源	110V-60Hz	■ 隱藏式抹布桿
定額功率	280W	■ 臭氣抑菌99.9%(O ₃) ^{*2}
		■ 全平面無把手設計
		■ 快拆門板
		■ 開門斷電記憶

FD-A4861 懸掛式

材質/顏色	塑膠(框架)/烤漆白	■ LED照明燈
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	598X320X400	■ 抹布桿
電源	110V-60Hz	■ 臭氣抑菌99.9%(O ₃) ^{*2}
定額功率	250W	■ 小坪數空間設計
		■ 快拆門板

*1 臭氣(O₃)為活性極強之氧分子，超強的氧化力對細菌、黴菌及臭味能立即產生氧化反應，可有效達到除臭、抑菌之效果。
*2 【測試機構】台灣SGS【測試方式】採10L L(約1x108CFU)菌液，開啟臭氣抑菌功能45分鐘【測試結果】大腸桿菌滅菌率R達99.9%。

廚房水龍頭

GQ2KY121TS 立式水龍頭

■ LF無鉛認證-符合國家CNS8088 飲用水水龍頭標準	■ 普級省水標章
■ 起泡頭設計，出水柔和	■ 起泡頭設計，出水柔和
■ 分接對應(洗碗機)	

尺寸(約mm) H(本體高)=370 H1(出水口至檯面高)=232 L(本體深度)=222.8

GQ2KY122TS 立式水龍頭

■ LF無鉛認證-符合國家CNS8088 飲用水水龍頭標準	■ 普級省水標章
■ 起泡頭設計，出水柔和	■ 起泡頭設計，出水柔和
■ 分接對應(洗碗機)	

尺寸(約mm) H(本體高)=180 H1(出水口至檯面高)=167.6 L(本體深度)=217.6